FICHA TÉCNICA

PLASMA; AGITADOR DE BOLSAS DE PLAQUETAS

MODELO: EVF 40351C1400 V



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AGITADORES DE BOLSAS DE PLAQUETAS

- Movimiento vaivén con velocidad regulable o fija.
- Base metálica con recubrimiento epoxi.
- Estantes de agitación diseñados para el almacenamiento de muestras con barras de protección y sistemas de sujección variables según las muestras y contenedores.
- Temporizador para controlar el tiempo de agitación de 0 a 60 minutos o continuo.
- Panel de control LED con teclado táctil.
- Los agitadores están conectados con el incubador de tal manera que:

- No es necesaria conexión adicional eléctrica ya que una sola toma alimenta todo el sistema
- Se detienen al abrirse las puertas y vuelven a encenderse al cerrarse.
- Cuentan con alarma de parada de agitación no programada.

INCUBADOR REFRIGERADO PARA PLAQUETAS

- Control digital de temperatura con pantalla gráfica pre-ajustada
- Ventilación por aire forzado
- Panel de control con teclado táctil TFT de 4,3"
- Sonda con una precisión de 0.1ºC.
- Homogeneidad de la cámara+/-1,0ºC a 37ºC.
- Estabilidad en la cámara +/-0.4ºC a 37ºC.
- Microprocesador para el control y programación de los parámetros con sistema PID.
- Sonda en el interior de un recipiente de líquido con una solución con densidad similar a la sangre.
- Registrador de datos electrónico con representación gráfica de los datos.
- Alarmas acústicas y visuales independientes, con batería de respaldo de 48h, por:

- Temperaturas Max./ Min. (pre-ajustada a +6ºC y +1ºC, relativos al punto de consigna)
- Fallo de sonda
- Fallo de tensión
- Puerta abierta

- Salida libre de potencial, conexión para alarma remota.
- De acuerdo a norma DIN 58371.

Modelo	**EVF 40351C1400 V**
Agitadores de Plaquetas	Capacidad 20kg
Capacidad del Incubador	351L

Este documento se generó el *04/03/2019*, sus datos son de carácter informativo y no se considera vinculante para cliente o empresa.