

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- Rango de temperatura de +4° C a +60°C.).
- Controlador Nanodac en modelos ensayos EICHS ICH, con representación gráfica de datos.
- Pantalla táctil TFT retro iluminada de 4.3" para el control de temperatura y/o humedad con representación gráfica de la curva de temperatura y/o humedad.
- Precisión de +/- 0.1°C en pantalla. Homogeneidad de + /-1.0 °C en el interior de la cámara a 37°C. Estabilidad de +/-0.5°C en el interior de la cámara a 37°C.
- Sistema de refrigeración controlado por electroválvulas solenoides.
- Termostato de seguridad, protege las muestras contra altas temperaturas.
- Los parámetros de control del microprocesador controlan la temperatura a través de una sonda Pt100, con una resolución de +/- 0.1°C. Sistema de control por con batería de respaldo, con recarga automática, duración hasta 48h.
- Sonda electrónica (4-20mA) con una exactitud de +/- 2% HR (opcional 1,0 % H.R.).
- Sistema de secado por condensación por refrigeración.
- Puerta interna de cristal térmico, con cierre hermético.
- Puerta externa opaca, con ayudas de apertura y tirador de gran tamaño.
- Opcional: puerta externa de cristal doble con tirador de gran tamaño.
- Microprocesador para los parámetros de control con sistema PID.
- Alarmas independientes, visual y sonora, para temp. máximas y mínimas, con batería de respaldo en NiCd, de más de 48 h de duración (72h opcional).
- Ajustes del sistema protegidos por contraseña numérica.
- El controlador memoriza los valores de temperaturas máximas y mínimas, con representación gráfica de los mismos.
- Refrigeración por aire forzado, distribuido horizontalmente uniforme, con una alta homogeneidad de la temperatura dentro de la cámara.
- Aislamiento de poliuretano de alta densidad de 60 mm (libre de CFC y HCFC).
- Gas refrigerante R404, libre de CFC y HCFC, biodegradable.
- Compresor hermético, montado sobre amortiguadores para reducir los niveles de ruido.
- Sistemas independientes de enfriamiento y calentamiento.
- Acabado del interior de acero inoxidable AISI 304.

- Esquinas redondas, para una fácil limpieza.
- Estantes de acero inoxidable perforado, con altura regulable.
- Junta magnética en la puerta externa, para asegurar el cierre tanto de la puerta externa como de la interna.
- Pasamuros para introducir cables e instrumentos externos.
- Acabado exterior de acero, recubierto de epoxi.
- Patas en acero inoxidable con altura regulable.
- Base con 4 ruedas, para facilitar el movimiento, con pies ajustables en altura.
- Tropicalización, funcionamiento en áreas de trabajo con temp. de hasta +32°C.

<i>Modelo</i>	EICHS ICH 351
<i>Capacidad</i>	351L

Este documento se generó el 04/03/2019, sus datos son de carácter informativo y no se considera vinculante para cliente o empresa.