



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Control digital de temperatura con pantalla digital, temperatura pre-ajustada a 4º C (rango de temperatura de +10º C / +55º C).
- Panel de control con teclado táctil 4,3 "TFT
- Ventilación por aire forzado.
- Sonda con una precisión de 0.1º C.
- Registrador de datos electrónico con representación gráfica de los datos.
- Homogeneidad de la cámara +/-1,0ºC. a 37ºC
- Estabilidad en la cámara +/-0,4ºC. a 37ºC
- Microprocesador para el control y programación de los parámetros con sistema PID.
- Alarmas acústicas y visuales independientes, con batería de respaldo de 48h, por:
 - Temperaturas Max. / Min.
- Salida para alarma remota
- Exterior:
 - Estructura exterior en acero inoxidable AISI 304.
 - 4 pies regulables en altura hasta 200 mm.
- Interior:
 - Estructura interior en acero inoxidable AISI 304.
 - Esquinas redondeadas para fácil limpieza
 - Puerto de acceso para sondas de calibración.
 - Iluminación LED interna.
- Puerta:
 - Puerta con cerradura de seguridad y llaves
- Aislamiento:
 - Aislamiento de 60 mm de poliuretano inyectado
- Estantes:
 - Estantes de acero con recubrimiento plástico
 - Estantes regulables en altura
- Refrigeración:
 - Ventilación por aire forzado
 - Evaporador, libre de escarcha (NO FROST)
 - Desescarche automático.
 - Clase climática 4
 - Gas refrigerante R404a R134a, libre de CFC y HCFC, biodegradable.

Modelo**ERIS 615C****Capacidad**

615L

Tipo de puerta

Cristal

cliente o empresa.