FICHA TÉCNICA

ARMARIO REFRIGERADOR (PHARMA CARE PLUS)

MODELO: ER PTR 07G

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Controlador de temperatura, con pantalla digital. Temperatura de trabajo prefijada en +4ºC (rango de temperatura de trabajo desde +2ºC hasta +8ºC)
- Sistema de enfriamiento mediante recirculación vertical de aire forzado.
- Sonda con precisión de 0.1ºC.
- Doble sonda: cámara/producto.
- Pantalla táctil gráfica de TFT de 3.4".
- Registrador de datos electrónico con representación gráfica, incluyendo un puerto USB para descarga de ficheros.
- Pasamuros para sondas o cables.
- Alarma acústica y visual con batería de respaldo del control de 48 horas para:
- Temperatura Máx. / Mín. (fijada a ±2ºC de la temperatura seleccionada)

- Puerta abierta
- Fallo de sonda
- Fallo de alimentación

- Contacto libre de potencial para alarma remota.
- Puerto RS-485 de comunicación MODBUS
- Termostato de seguridad por baja temperatura, fijado a +2ºC
- Puerta con cerradura
- Construido según la DIN 58345
- Exterior:

- Acero galvanizado con recubrimiento plastificado en blanco.

- Interior:

- Acabado interior en acero galvanizado con recubrimiento plastificado en blanco (acero inoxidable opcional).
- Iluminación LED Interna.
- Esquinas redondeadas para fácil limpieza.

- Puerta

- Puertas con autocierre, (Modelos ER PTR) se mantienen abiertas a un ángulo de apertura de 105º lo que facilita el acceso al equipo. No obstante para asegurar la estabilidad térmica disponen de un mecanismo de cierre automático a partir de un ángulo de apertura inferior a 80º.

- Refrigeración:

- Desescarche automático, No Frost
- Gas refrigerante R134a

Haz click aquí para descargar el catálogo completo

Modelo	**ER PTR 07G**
Capacidad:	70L
Tipo de puerta	Cristal

Este documento se generó el *01/03/2019*, sus datos son de carácter informativo y no se considera vinculante para cliente o empresa.